

Relevant

SEALING SOLUTIONS

RS-10T/10R

Одинарные компонентные уплотнения типа RS-10T/10R это серия торцевых уплотнений для коррозионных сред (сильных кислот и щелочей), предназначенных для наружного монтажа. Все части уплотнения, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, выполнены из фторопласта или его модификаций. Механические торцевые уплотнения RS-10T/10R являются уплотнениями общего назначения для использования в широком диапазоне коррозионных сред, таких как сильные кислоты, органические соединения и солевые растворы. Стационарная часть торцевого уплотнения RS-10T незаменима, в отличие от заменяемой стационарной части уплотнения RS-10R, но при этом RS-10T может работать при более высоком статическом и пульсирующем давлении.

Конструктивные особенности

- 1. Уникальная конструкция уплотнения с исполнением из фторопласта всех частей уплотнения в контакте с продуктом для обеспечения высокой коррозионной стойкости**
- 2. Торцевое уплотнение предназначено для наружного монтажа**
- 3. Могут использоваться в качестве замены уплотнений 113, 153/153, сальников в насосах X, XM, AX и других, в том числе импортных.**



Для получения детальной информации по данному типу уплотнений просьба обращаться в отдел продаж.